



Global SK 118

LEATHER STRAP CUTTING MACHINE

This leather strap cutting machine is designed for precision cutting of leather, artificial leather, vinyl, rubber, etc. It makes even strips, and can cut several strips at a time, which can be used for the production of belts, horse tack, footwear, bags, etc. Machine supplied with switch for reverse rotation, foot pedal for regulating the speed. The machine comes with 8 round blades, 9 spacers of 10 mm and 10 spacers of 1 mm. Extra in the accessory kit 5 spacers 1 mm and 2 spacers 5 mm.

La máquina de cortar tiras de cuero es diseñado para cortar con presión, cuero, cuero artificial, vinilo, caucho, etc. La máquina genera tiras uniformes y varios tiras a la vez. cuales puedan ser usado para la producción de cinturones, tachuelas de caballo, calzado, bolsos, etc. La máquina se suministra con un interruptor para rotar de reversa y pedal para la regulación de velocidad. La máquina esta equipada con 8 cuchillas circulares y diferentes medidas de espaciadores.

Diese Lederstreifen Schneidmaschine wurde entwickelt um Leder, Kunstleder, Vinyl, Gummi usw. präzise zu schneiden. Sie schneidet mehrere exakt gerade Streifen gleichzeitig und wird in der Produktion von Gürteln, Pferdegeschirr, Schuhwerk, Taschen usw. eingesetzt. Die Maschine hat einen Schalter für Rückwärtlauf und ein Pedal für die Geschwindigkeitsregulierung. Sie wird mit 8 Rundmessern, 9 Abstandhaltern von 10 mm und 10 Abstandhaltern von 1 mm. Extra: 5 Abstandhaltern von 1 mm und 2 Abstandhaltern von 5 mm.

Cette machine à couper en bande pour cuir est conçue pour la découpe de précision du cuir, du simili cuir, du vinyle, du caoutchouc, etc. Elle produit des bandes régulières et peut couper plusieurs bandes à la fois, qui peuvent être utilisées pour la production de ceintures, des accessoires d'équitation, de chaussures, etc. La machine est fournie avec un interrupteur pour rotation inverse, une pédale pour régler la vitesse. La machine est livré avec 8 lames rondes, 9 entretoises de 10 mm et 10 entretoises de 1 mm. En supplément dans le kit d'accessoires 5 entretoises 1 mm et 2 entretoises 5 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
Stepless adjustable

MOTOR
Low speed

MAXIMUM CUTTING THICKNESS
6 mm

AVAILABLE SPACERS
1 mm, 5 mm and 10 mm

STRAP WIDTH
Max. 10 cm